

Stampante portatile ZQ220 Plus

Stampante portatile per etichette e ricevute di alta qualità e dal costo contenuto

Siete alla ricerca di una stampante portatile dal prezzo competitivo, ma non intendete rinunciare alle funzionalità. Vi presentiamo la stampante portatile ZQ220 Plus di Zebra, dall'equilibrio perfetto tra costo, qualità, versatilità, robustezza e indossabilità. Stampa ricevute ed etichette di diverse larghezze, anche da 2 e 3 pollici. Provate la semplicità della carica USB e velocità di comunicazione superiori con tecnologia Bluetooth® 5.0. Il design compatto e sottile garantisce la portabilità; resistente, può essere utilizzata sia in interni che in esterni, inoltre integra la protezione IP54 contro la penetrazione di polvere e liquidi, senza bisogno di una custodia protettiva. Il display integrato, la possibilità di utilizzarla con una sola mano, la batteria rimovibile e l'app mobile Zebra Label Designer per Android™ o iOS® ne semplificano l'uso e permettono di mantenere una produttività ottimale. Forti di 50 anni di esperienza e innovazione, i dispositivi Zebra offrono una qualità alla quale affidarsi con serenità. ZQ220 Plus – la stampante portatile di alta qualità dal prezzo contenuto.



Un'unica stampante versatile per tutte le vostre applicazioni – di oggi e del futuro

Stampa di etichette e ricevute "tutto in uno"

Essendo in grado di stampare sia ricevute che etichette, la ZQ220 Plus vi consente di standardizzare le vostre attività su un'unica stampante così flessibile da soddisfare ogni vostra esigenza di stampa portatile. Acquisto e gestione sono semplicissimi – e con un unico modello le necessità di formazione sono minime.

Adattabilità a varie larghezze supporti

Avrete la flessibilità di scegliere la giusta larghezza supporto per ogni vostra applicazione. Anche appena rimossa dall'imballaggio, la ZQ220 Plus è pronta per stampare su supporti da 80 mm/3,14". Utilizzando gli appositi distanziatori, la ZQ220 Plus può stampare su supporti da 76,2 mm (3") e 58 mm (2,28").

Le giuste opzioni di connettività per i lavoratori mobili

Semplice carica USB

Con la ZQ220 Plus potrete utilizzare la più semplice soluzione di ricarica anche sul campo; basta infatti collegare il cavo USB alla corrispondente porta presente sul veicolo oppure collegare il caricatore USB opzionale all'adattatore per accendisigari del veicolo. Gli utenti possono anche utilizzare la propria power bank mobile per caricare la stampante, collegando un cavo USB.

Stampa più rapida, semplice e affidabile

Il supporto di Bluetooth 5.0 Classic e Low Energy (BLE) permette comunicazioni estremamente rapide tra il dispositivo mobile host e la ZQ220 Plus, per una stampa sempre veloce e affidabile. Un'efficienza energetica ottimizzata prolunga la durata della batteria del dispositivo mobile host.

Connessione via NFC con un semplice tocco

Grazie alla tecnologia NFC integrata, connettere la ZQ220 Plus a un dispositivo mobile Android di vostra scelta non potrebbe essere più semplice. Sia che gli operatori utilizzino un dispositivo mobile abilitato per NFC Zebra o non Zebra, o un proprio dispositivo mobile abilitato per NFC, basterà un semplice tocco per stabilire la connessione alla ZQ220 Plus. Non sarà più necessario perdere tempo a risolvere problemi di accoppiamento, con un conseguente miglioramento della produttività della forza lavoro sul campo e del personale IT.







Pensata per il business – resistente e facile da usare

Intuitivo display OLED integrato per una gestione più semplice della stampante

I lavoratori di oggi si aspettano la massima semplicità quando si tratta di dispositivi mobili. E con il display OLED in bianco e nero non potrebbero chiedere di meglio. Con una sola occhiata, gli utenti possono tenere sotto controllo impostazioni, incluso lo stato e il tipo dei supporti, lo stato della connettività Bluetooth e la luminosità di stampa, e prendere eventuali misure per ottimizzare operatività e qualità di stampa.

Alimentazione costante grazie alla batteria sostituibile dall'utente

Gli operatori non saranno mai a corto di energia, per tutta la durata del turno di lavoro. Quando la batteria sta per esaurirsi, è sufficiente sostituirla con una batteria di riserva carica, senza dover mettere il dispositivo fuori servizio per ricaricarlo.

Operazioni con una sola mano per la massima flessibilità degli addetti

La ZQ220 Plus è progettata per essere utilizzata con una sola mano. Sia che l'operatore stia stampando una ricevuta o un'etichetta, verificando le impostazioni di stampa o sostituendo il supporto, una mano resta sempre libera per gestire pacchi, aprire cancelli o salutare i clienti, con un conseguente miglioramento della produttività e dall'esperienza della clientela.

Nuova applicazione mobile di progettazione etichette per Android e iOS facile da usare (app Zebra Label Designer)

Zebra conduce costantemente ricerche in numerosi settori, per sviluppare soluzioni che aiutino i nostri clienti a svolgere le proprie attività in modo semplice ed efficiente.

La stampante portatile ZQ220 Plus si può utilizzare insieme all'app Zebra Label Designer in versione Android o iOS, che permette agli utenti di creare, aprire, eliminare, progettare e gestire le etichette prima di stamparle on-demand. L'app offre un'interfaccia intuitiva e user-friendly e diversi modelli a disposizione dei retailer di svariati settori, ad esempio abbigliamento, supermercati, negozi di alimentari e articoli per l'infanzia, per rispondere a tutte le esigenze degli utenti. Ad esempio, i piccoli retailer possono utilizzarla per stampare e aggiornare le etichette dei prezzi dei propri prodotti, tra gli altri scopi. Nessun costo di uso del servizio, annunci pubblicitari pop-up o raccolta di dati personali: Zebra rispetta la vostra privacy.

Utilizzo aziendale quotidiano ininterrotto

La ZQ220 Plus è pensata per resistere alle inevitabili cadute, all'esposizione agli agenti atmosferici e a tanto altro. Potete aspettarvi un funzionamento affidabile anche dopo ripetute cadute su cemento o l'impiego in ambienti polverosi. Potete utilizzare la ZQ220 Plus sia in luoghi chiusi che all'aperto, infatti è progettata per funzionare a temperature sottozero e fino a 50 °C. Conforme ai requisiti della classificazione IP54, è protetta dalla penetrazione di solidi e liquidi, anche senza custodia protettiva. Il risultato? Potrete contare su un'operatività del dispositivo in grado di ottimizzare la produttività della vostra forza lavoro e di ridurre il costo totale di proprietà.

Ottenete il massimo dalle vostre stampanti con l'assistenza e i servizi Zebra

Supporto della rete globale di assistenza di Zebra

Potete accedere ai servizi di assistenza e riparazione ovunque nel mondo, grazie a Zebra e alla sua rete di oltre 10.000 partner affidabili. I piani di manutenzione Zebra OneCare™ offrono una copertura avanzata che estende la garanzia standard.

Per un partner su cui contare, scegliete Zebra

Con oltre 50 anni di esperienza e innovazione, Zebra offre prodotti che fanno la differenza – una tecnologia in grado di rispondere alle vostre specifiche esigenze di business unita a dispositivi fatti per durare. Con una scelta di prodotti senza paragoni, solo Zebra può offrire la semplicità di un unico fornitore, con prodotti pensati per funzionare al meglio insieme. Con 128 filiali a livello globale, ovunque vi troviate, potete sempre contare sulle risorse di vendita, assistenza e supporto di cui la vostra azienda ha bisogno.

Specifiche

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	129,8 mm (lungh.) x 114,4 mm (largh.) x 58,9 mm (alt.) 5,1" x 4,5" x 2,3"
Peso (con batteria)	390 g/0,85 lbs

Specifiche stampante

Linguaggi di pro grammazione	CPCL, sottogruppo di ESC/POS
Risoluzione	203 dpi/8 punti per mm
Memoria	8 MB SDRAM, 16 MB flash
Largh. max stampa	72 mm/2,83"
Velocità max di stampa	Ricevute ed etichette: 2 ips (50 mm/s)
Sensori	Rilevamento black mark, gap, esaurimento supporti
Capacità/tipo di batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2500 mAh (7,4 V)

Caratteristiche supporti

Tipo di supporto	Supporti per la stampa termica diretta, ricevute a modulo continuo, ricevute black mark ed etichette con spazi vuoti
Larghezza supporto	80 mm/3,15" Con distanziatori: 76,2 mm/3,00" 58 mm/2,28" 50,8 mm/2,00"
Diametro rotolo supporto	Interno: 12,7 mm/0,5" Esterno: 50 mm/2,0 poll.
Spessore supporto	Da 0,058 mm a 0,1575 mm

Ambiente e resistenza

Temperatura di esercizio	Da -5 °C a 50 °C (da 23 °F a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 144 °F)
Temperatura di carica	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Tempo di ricarica	Meno di 4 ore (23 °C +/- 5 °C)
Lunghezza di stampa Per carica	Minima 500 etichette di 8,5" di lunghezza, densità 13%
Resistenza alle cadute	1,5 m/5 piedi su cemento
Classificazione IP	IP54 senza custodia morbida

Software e strumenti

SDK	Supporto SDK multipiattaforma legacy per PC Windows v7, v8, v10, Android, iOS
Utensili	Zebra Printer Setup Utility (Windows), driver OPOS, Zebra Designer (driver stampante Windows, software per download di font e grafica, utilità di monitoraggio stato, applicazione di progettazione etichette), Zebra NetBridge, applicazione mobile di progettazione etichette (app Zebra Label Designer, versioni Android e iOS)

Accessori opzionali

Batteria	Batteria di scorta per stampante da 2500 mAh. Nota: la stampante viene già fornita con una propria batteria
Custodia morbida	aggiungete un'ulteriore protezione negli ambienti più ostili utilizzando una custodia morbida. È inclusa una tracolla.
Tracolla	Da agganciare alla custodia morbida o alla stampante per il trasporto a spalla
Gancio da cintura	Gancio da cintura sostitutivo (un gancio è già fornito con la stampante); confezione da 5 pezzi
Cavo USB (tipo C-A)	Cavo USB di scorta da tipo A a tipo C; confezione da 1 o 5 pezzi. Utilizzate questo cavo con l'adattatore da CA a USB o l'adattatore per accendisigari per caricare la stampante. La stampante include già un cavo.
Adattatore da CA a USB	Utilizzate questo adattatore da CA a USB per caricare la stampante
Distanziatore supporti	Distanziatore supporti per larghezze supporti di 3 poll. (76,2 mm), 2,3 poll. (58 mm) e 2 poll. (50.8 mm); confezione di 5 serie, 2 unità per serie
Caricabatterie singolo	Per caricare una batteria agli ioni di litio per stampante alla volta

Garanzia

La ZQ220 Plus è garantita contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa, visitate: www.zebra.com/warranty

Servizi consigliati

	I piani di manutenzione Zebra OneCare assicurano prestazioni top e massima operatività dei dispositivi, proteggendo le attività aziendali critiche e le vostre stampanti con livelli di servizio prestabiliti. www.zebra.com/zebraonecare
Zebra OneCare Essential	Copertura completa, incluse testine, normale usura e rotture accidentaliAccesso prioritario 8x5 al supporto tecnico dal vivo e aggiornamenti softwareTempi di riparazione e riconsegna di 3 giorni con spedizione di ritorno via terra gratuitaSupporto RMA (autorizzazione di reso materiale) online

Mercati e applicazioni

Retail e ricettività

- POS mobili
- Riduzione delle code
- Etichettatura a scaffale
- Picking e ritiro

Trasporti e logistica

- Consegna diretta ai negozi
 Ricevuta di prelievo/consegna
 Riconciliazione bagagli
 Spedizioni e servizi postali
 Biglietti per passeggeri

Enti pubblici

- Registrazione nei parcheggiContravvenzioni elettroniche

Servizi sul campo

- Servizi professionali
- Lettura contatori utenze

Certificazioni

Emissioni	EN55032, VCCI-CISPR 32, EN301489-1/-17
Suscettibilità	EN55035
Sicurezza	IEC/EN62368, BIS
Radio	EN300328, EN62479, BT SIG, ANATEL, IFT, SDPPI, IMDA, WPC

Note a piè di pagina

*Nota: la disponibilità dei servizi può variare in base al paese

Interfacce e comunicazioni

Bluetooth	Doppia modalità Bluetooth 5.0 Low Energy
Porta USB	Connettore USB 2.0 tipo C
Tag NFC	Tag NFC passivo
Metodo di carica	Carica USB
Modalità a basso consumo	Supporto del risparmio energetico
Interfaccia utente	Schermo OLED, pulsanti di controllo (Power, Config, Feed)

Caratteri

	Font integrati (bitmap)	Inglese/Latino 9, cirillico, cinese tradizionale 24x24, New Sans MT 16x16, vietnamita 16x16, giapponese 16x16, 24x24 (CPCL) FontA 12x24, FontB 9x17, FontC 9x24 (ESC/POS)	
--	----------------------------	---	--

Simbologie per codici a barre

Codici a barre lineari	Code 39, Code 93, UCC/EAN128 (GS1-128), Code 128, Codabar, Interleaved 2-of-5, UPC-A e UPC-E, estensione a 2 e a 5 cifre e compositi, EAN-8, EAN-13, estensione a 2 e a 5 cifre e compositi
Codici a barre 2D	PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey, Datamatrix



Nord America e sede centrale +1 800 423 0442 inquiry4@zebra.com Sede Asia-Pacifico +65 6858 0722 contact.apac@zebra.com Sede EMEA zebra.com/locations contact.emea@zebra.com Sede America Latina +1 847 955 2283 la.contactme@zebra.com